

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Árido de cuarzo fino lavado.

Especialmente indicado como tercer componente para los productos **PAVICAM 330**, **PAVICAM 331** y **PAVICAM 320** para regular el espesor final deseado. Como aditivo antideslizante para productos **PAVICAM 310**, **PAVICAM 311**, **PAVICAM 340**, **PAVICAM 400** y **PAVICAM 410**.

APLICACIÓN:

Capas de recrecido: Mezclar 1 kilo de **PAVICAM 330** con 1/1,5 kilos de **PAVICAM 500**

Capas de alisado: Mezclar 1 kilo de **PAVICAM 330** con 1 kilo de **PAVICAM 500**

Antideslizante: Sobre la primera capa recién aplicada de **PAVICAM 310**, **PAVICAM 311**, **PAVICAM 340**, **PAVICAM 400** o **PAVICAM 410** espolvorear a saturación

Mortero de reparación: Mezclar 1 kilo de **PAVICAM 330** con 2/3 kilos de **PAVICAM 500**

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y perfectamente cerrados.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto sólido pulverulento presentado en sacos de 25 kilos. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Cuando se aplica en espacios cerrados debe procurarse ventilación y aireación forzada junto con una adecuada protección respiratoria, piel y ojos especialmente cuando se aplica con pistola. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.



CRISOL COLOR, S.L.
Carretera de Girona a Banyolas, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona) – España
Tel. 972.59.69.19
Fax. 972.17.13.42
commercial@eurocampi.es

