

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Carga plástica transparente y granulada.

Especialmente indicado como aditivo antideslizante para la última capa de cualquier acabado **PAVICAM, POLICAM o CAMPIPOX**, Como aditivo antideslizante para acabados **SELLASOL, SELLASOL PLUS HV y SELLACRIL PLUS HV** lacas de curado para el pavimento de hormigón impreso.

APLICACIÓN:

Acabados transparentes: Adicionar con agitador de bajas revoluciones un 0,5 – 1% de **PAVICAM 520**

Acabados pigmentados: Adicionar con agitador de bajas revoluciones un 5 – 10% de **PAVICAM 520**

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y perfectamente cerrados.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto sólido granulado. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Cuando se aplica en espacios cerrados debe procurarse ventilación y aireación forzada junto con una adecuada protección respiratoria, piel y ojos especialmente cuando se aplica con pistola. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.



CRISOL COLOR, S.L.
Carretera de Girona a Banyolas, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona) – España
Tel. 972.59.69.19
Fax. 972.17.13.42
commercial@eurocampi.es

